

1.10 การตั้งค่า email สำหรับ Gmail (Email setup Gmail)

การตั้งค่า Email เพื่อการส่งข้อความอัตโนมัติกลับไปยังผู้ใช้ในการทำกิจกรรมกับเว็บไซต์ MOODLE ในหลายกรณี ตัวอย่างเช่น การลิมรท์สผ่าน ในกรณีที่ผู้ใช้ลิมรท์สผ่าน ถ้าต้องการให้ MOODLE แจ้งรท์สผ่านให้อัตโนมัติผ่านระบบ Email สามารถทำได้ โดย Admin จะต้องไปตั้งค่าการใช้ Email ของระบบ MOODLE ก่อนโดยใช้ระบบ email ที่รองรับระบบ SMTP ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าโดยใช้ Gmail ซึ่ง Gmail รองรับระบบ SMTP แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่น ต้องใช้ Account ของ Google เท่านั้น และการส่งข้อความต่อวันได้ไม่เกิน 500 ข้อความถ้าส่งมากกว่านี้จะถูกบล็อก

วิธีการตั้งค่า Email

Location: *Settings* > *Site administration* > *Plugins* > *Message outputs* > *Email*

SMTP hosts: **smtp.gmail.com:465** NOTE: Leave out the port (:465) in 1.9.2 or lower

SMTP security: **SSL**

SMTP username: **aaa@gmail.com** or your own domain if using Google Apps

SMTP password: **password** for the above email account

เมื่อป้อนค่าต่างๆ ครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม **Save Change**

ดั่งภาพที่ 30

HOME / SITE ADMINISTRATION / PLUGINS / MESSAGE

Email

1. Sntp.gmail.com:465

SMTP hosts Default: Empty

Give the full name of one or more local SMTP servers that Moodle should use to send mail (eg 'mail.a.com' or 'mail.a.com;mail.b.com'). To specify a non-default port (i.e other than port 25), you can use the [server]:[port] syntax (eg 'mail.a.com:587'). For secure connections, port 465 is usually used. If you specify a port, Moodle will use the PHP default method of connection.

2. SSL

SMTP security Default: None

If SMTP server requires secure connection.

3. aaa@gmail.com

SMTP username Default: Empty

If you have specified an SMTP server above, and the server requires authentication, then enter the username and password here.

4. Password

SMTP password

If you have specified an SMTP server above, and the server requires authentication, then enter the username and password here.

SMTP session limit Default: 1

Maximum number of messages sent per SMTP session. Grouping messages may speed up the sending of emails. Values lower than 2 force creation of new SMTP session for each email.

No-reply address Default: noreply@www.teacher.ssu.ac.th

Emails are sometimes sent out on behalf of a user (eg forum posts). The email address you specify here will be used as the "From" address in those cases when the recipients should not be able to reply directly to the user (eg when a user chooses to keep their address private).

Character set Default: UTF-8

This setting specifies the default charset for all emails sent from the site.

Allow user to select character set Default: No

If enabled, users can choose an email charset in their profile settings.

Allow attachments Default: Yes

If enabled, emails sent from the site can have attachments, such as badges.

Newline characters in mail Default: LF

Newline characters used in mail messages. CRLF is required according to RFC 822bis, some mail servers do automatic conversion from LF to CRLF, other mail servers do incorrect conversion from CRLF to CR or LF, yet others reject mails with non LF (qmail for example). Try changing if you have undelivered emails or double newlines.

5. Save changes

ภาพที่ 30 แสดงการตั้งค่า email สำหรับ Gmail